

TECH280E 2,2kW - TRASPORTATORE PNEUMATICO



AGROALIMENTARE



CHIMICO-FARMACEUTICO



CAFFÈ/THE/TABACCO



LEGNO



- ✓ Personalizzabile e configurabile in base alle specifiche esigenze
- ✓ Semplice installazione, messa in servizio, utilizzo, sanificazione
- ✓ Nessun ingombro ed inquinamento ambientale
- ✓ Sistema certificato CE, uso alimentare, FDA, vasta gamma di accessori disponibili
- ✓ Produttività incrementata
- ✓ Basso impatto economico iniziale e ridotti costi di gestione
- ✓ Inalterata qualità ed integrità del prodotto
- ✓ Condizioni operative ed igieniche migliorate
- ✓ Sistema munito di soffiante elettrica a canale laterale, motore trifase privo di manutenzione, silenzioso e potente



UNITÀ ASPIRANTE

| | | |
|------------------------|--------------------|-----------|
| Alimentazione | V - Hz | 400-50 3~ |
| Potenza | kW | 2,2 |
| Portata d'aria massima | m ³ /h | 318 |
| Depressione massima | mmH ₂ O | 210 |
| Depressione massima | mmH ₂ O | 210 |



UNITÀ FILTRANTE

| | | |
|--------------------------|----------------|--------------------|
| Media filtrante - Classe | IEC 60335-2-69 | Poliestere - ANT M |
| Consumo pulizia aria | NI/min | 350 |



UNITÀ DI SCARICO

| | | |
|------------------|----|------------------|
| Diametro scarico | mm | 100 |
| Tipo scarico | | Valvola a clapet |



UNITÀ DI CARICO

| | | |
|--------------------------|----|-------------|
| Peso | kg | 22 |
| Volume carico massimo | l | 8 |
| Diametro linea trasporto | mm | 50 |
| Dimensioni | cm | Ø280 - h770 |



UNITÀ ASPIRANTE

Unità aspirante ad alta efficienza realizzata con soffiante a canale laterale, motore elettrico trifase privo di manutenzione ed idoneo a servizio continuativo e prolungato. Completa di valvole di by-pass e valvola parzializzatrice di vuoto.



UNITÀ FILTRANTE

Unità filtrante a cartuccia in poliestere alimentare antistatico, certificato FDA, media 1 µm con sistema di pulizia filtro statico ed automatico



UNITÀ DI CARICO E SCARICO

Unità di carico con entrata tangenziale
Unità di scarico con clapet



UNITÀ DI CONTROLLO

Unità di comando elettrica con PLC 12I-8O remotata a 3 metri dall'unità di carico.



ACCESSORI DISPONIBILI

- ✓ Tubo flessibile certificato FDA
- ✓ Lancia di aspirazione
- ✓ Tramoggia di carico



OPTIONALS

- ✓ VIBRATORE PNEUMATICO
- ✓ COMPONENTISTICA IN ACCIAIO INOX AISI316
- ✓ VALVOLA DI SVUOTAMENTO LINEA PRODOTTO
- ✓ PARTI A CONTATTO CON LUCIDATURA A SPECCHIO
- ✓ KIT DI FISSAGGIO O CONNESSIONE AD ALTRI SISTEMI