

## PRO280E 2,2kW - TRASPORTATORE PNEUMATICO



AGROALIMENTARE



CHIMICO-FARMACEUTICO



CAFFÈ/THE/TABACCO



LEGNO



- ✓ Personalizzabile e configurabile in base alle specifiche esigenze
- ✓ Semplice installazione, messa in servizio, utilizzo, sanificazione
- ✓ Nessun ingombro ed inquinamento ambientale
- ✓ Sistema certificato CE, uso alimentare, FDA, vasta gamma di accessori disponibili
- ✓ Produttività incrementata
- ✓ Basso impatto economico iniziale e ridotti costi di gestione
- ✓ Inalterata qualità ed integrità del prodotto
- ✓ Condizioni operative ed igieniche migliorate
- ✓ Sistema munito di soffiante elettrica a canale laterale, motore trifase privo di manutenzione, silenzioso e potente



### UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	400-50 3~
Potenza	kW	2,2
Portata d'aria massima	m <sup>3</sup> /h	318
Depressione massima	mmHg	210
Depressione massima	mmHg	210



### UNITÀ FILTRANTE

Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - ANT M
Consumo pulizia aria	l/min	350



### UNITÀ DI SCARICO

Diametro scarico	mm	100
Tipo scarico		Clapet bilanciata



### UNITÀ DI CARICO

Peso	kg	15
Volume carico massimo	l	8
Diametro linea trasporto	mm	50
Dimensioni	cm	Ø280 - h740



## UNITÀ ASPIRANTE

Unità aspirante ad alta efficienza realizzata con soffiante a canale laterale, motore elettrico trifase privo di manutenzione ed idoneo a servizio continuativo e prolungato. Completa di valvole di by-pass e valvola parzializzatrice di vuoto.



## UNITÀ FILTRANTE

Unità filtrante a cartuccia in poliestere alimentare antistatico, certificato FDA, media 1 µm con sistema di pulizia filtro statico ed automatico



## UNITÀ DI CARICO E SCARICO

Unità di carico con entrata tangenziale  
Unloading unit with adjustable Balanced Seat Design



## UNITÀ DI CONTROLLO

Unità di comando elettrica con PLC 6I-4O remotata a 3 metri dall'unità di carico.



## ACCESSORI DISPONIBILI

- ✓ Tubo flessibile certificato FDA
- ✓ Lancia di aspirazione
- ✓ Tramoggia di carico



## OPTIONALS

- ✓ VIBRATORE PNEUMATICO
- ✓ COMPONENTISTICA IN ACCIAIO INOX AISI316
- ✓ VALVOLA DI SVUOTAMENTO LINEA PRODOTTO
- ✓ PARTI A CONTATTO CON LUCIDATURA A SPECCHIO
- ✓ KIT DI FISSAGGIO O CONNESSIONE AD ALTRI SISTEMI