

## PRO280P 8V - TRASPORTATORE PNEUMATICO



AGROALIMENTARE



CHIMICO-FARMACEUTICO



CAFFÈ/TE/TABACCO



LEGNO



- ✓ Personalizzabile e configurabile in base alle specifiche esigenze
- ✓ Semplice installazione, messa in servizio, utilizzo, sanificazione
- ✓ Nessun ingombro ed inquinamento ambientale
- ✓ Sistema certificato CE, uso alimentare, FDA, vasta gamma di accessori disponibili
- ✓ Produttività incrementata
- ✓ Basso impatto economico iniziale e ridotti costi di gestione
- ✓ Inalterata qualità ed integrità del prodotto
- ✓ Condizioni operative ed igieniche migliorate
- ✓ Sistema munito di pompa a Venturi ad alta efficienza e bassi consumi



### UNITÀ ASPIRANTE

|                         |                   |                 |
|-------------------------|-------------------|-----------------|
| Pressione aliment. aria | bar               | 5 - 6           |
| Portata d'aria massima  | m <sup>3</sup> /h | 170 - 200 - 220 |
| Dep. massima            | mbar              | 600 - 700 - 700 |
| N° Venturi              |                   | 8               |



### UNITÀ FILTRANTE

|                          |                |                    |
|--------------------------|----------------|--------------------|
| Media filtrante - Classe | IEC 60335-2-69 | Poliestere - ANT M |
| Consumo pulizia aria     | NI/min         | 510 - 700 - 910    |



### UNITÀ DI SCARICO

|                  |    |                   |
|------------------|----|-------------------|
| Diametro scarico | mm | 100               |
| Tipo scarico     |    | Clapet bilanciata |



### UNITÀ DI CARICO

|                          |    |             |
|--------------------------|----|-------------|
| Peso                     | Kg | 16          |
| Volume carico massimo    | lt | 8           |
| Diametro linea trasporto | mm | 40 - 50     |
| Dimensioni               | cm | Ø280 - H720 |



|                   |      |       |       |     |
|-------------------|------|-------|-------|-----|
| Cap. di trasporto | kg/h | 1.500 | 1.000 | 500 |
| Distanza          | Mt   | 5     | 10    | 15  |



## UNITÀ ASPIRANTE

Unità aspirante ad alta efficienza realizzata con pompa del vuoto a venturi completa di silenziatore.



## UNITÀ FILTRANTE

Unità filtrante a cartuccia in poliestere alimentare antistatico, certificato FDA, media 1 µm con sistema di pulizia filtro statico ed automatico



## UNITÀ DI CARICO E SCARICO

Unità di carico con entrata tangenziale  
Unloading unit with adjustable Balanced Seat Design



## UNITÀ DI CONTROLLO

Unità di comando e controllo pneumatica remotata a 3 metri dall'unità di carico.



## ACCESSORI DISPONIBILI

- ✓ Tubo flessibile certificato FDA
- ✓ Lancia di aspirazione
- ✓ Tramoggia di carico



## OPTIONALS

- ✓ VIBRATORE PNEUMATICO
- ✓ COMPONENTISTICA IN ACCIAIO INOX AISI316
- ✓ VALVOLA DI SVUOTAMENTO LINEA PRODOTTO
- ✓ PARTI A CONTATTO CON LUCIDATURA A SPECCHIO
- ✓ KIT DI FISSAGGIO O CONNESSIONE AD ALTRI SISTEMI