

TECH280P 8V SC150 - TRASPORTATORE PNEUMATICO



AGROALIMENTARE



CHIMICO-FARMACEUTICO



CAFFÈ/TÈ/TABACCO



LEGNO



- ✓ Personalizzabile e configurabile in base alle specifiche esigenze
- ✓ Semplice installazione, messa in servizio, utilizzo, sanificazione
- ✓ Nessun ingombro ed inquinamento ambientale
- ✓ Sistema certificato CE, uso alimentare, FDA, vasta gamma di accessori disponibili
- ✓ Produttività incrementata
- ✓ Basso impatto economico iniziale e ridotti costi di gestione
- ✓ Inalterata qualità ed integrità del prodotto
- ✓ Condizioni operative ed igieniche migliorate
- ✓ Sistema munito di pompa a Venturi ad alta efficienza e bassi consumi



UNITÀ ASPIRANTE

Pressione aliment. aria	bar	5 - 6
Portata d'aria massima	m ³ /h	170 - 200 - 220
Depressione massima	mmHg	600 - 700 - 700
N° Venturi		8



UNITÀ FILTRANTE

Consumo pulizia aria	l/min	510 - 700 - 910
----------------------	-------	-----------------



UNITÀ DI SCARICO

Diametro scarico	mm	150
Tipo scarico		Valvola a clapet



UNITÀ DI CARICO

Peso	kg	21
Volume carico massimo	l	8
Diametro linea trasporto	mm	50
Dimensioni	cm	Ø280 - h750



UNITÀ ASPIRANTE

Unità aspirante ad alta efficienza realizzata con pompa del vuoto a venturi completa di silenziatore.



UNITÀ FILTRANTE

Unità filtrante a cartuccia in poliestere alimentare antistatico, certificato FDA, media 1 µm con sistema di pulizia filtro statico ed automatico



UNITÀ DI CARICO E SCARICO

Unità di carico con entrata tangenziale

Unità di scarico con clapet



UNITÀ DI CONTROLLO

Unità di comando e controllo pneumatica remotata a 3 metri dall'unità di carico.



ACCESSORI DISPONIBILI

- ✓ Tubo flessibile certificato FDA
- ✓ Lancia di aspirazione
- ✓ Tramoggia di carico



OPTIONALS

- ✓ VIBRATORE PNEUMATICO
- ✓ COMPONENTISTICA IN ACCIAIO INOX AISI316
- ✓ VALVOLA DI SVUOTAMENTO LINEA PRODOTTO
- ✓ PARTI A CONTATTO CON LUCIDATURA A SPECCHIO
- ✓ KIT DI FISSAGGIO O CONNESSIONE AD ALTRI SISTEMI