



## TECH420P 8V - TRASPORTATORE PNEUMATICO



AGROALIMENTARE



CHIMICO-FARMACEUTICO



CAFFÈ/THE/TABACCO



LEGNO



- ✓ Personalizzabile e configurabile in base alle specifiche esigenze
- ✓ Semplice installazione, messa in servizio, utilizzo, sanificazione
- ✓ Nessun ingombro ed inquinamento ambientale
- ✓ Sistema certificato CE, uso alimentare, FDA, vasta gamma di accessori disponibili
- ✓ Produttività incrementata
- ✓ Basso impatto economico iniziale e ridotti costi di gestione
- ✓ Inalterata qualità ed integrità del prodotto
- ✓ Condizioni operative ed igieniche migliorate
- ✓ Sistema munito di pompa a Venturi ad alta efficienza e bassi consumi



### UNITÀ ASPIRANTE

Pressione aliment. aria	bar	5 - 6
Portata d'aria massima	m <sup>3</sup> /h	170 - 200 - 220
Dep. massima	mbar	600 - 700 - 700
N° Venturi		8



### UNITÀ FILTRANTE

Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - ANT M
Consumo pulizia aria	NI/min	510 - 700 - 910



### UNITÀ DI SCARICO

Diametro scarico	mm	150 - 250
Tipo scarico		Valvola a clapet



### UNITÀ DI CARICO

Peso	kg	26
Volume carico massimo	lt	20
Diametro linea trasporto	mm	50 - 60
Dimensioni	cm	Ø420 - h870



### CAPACITÀ DI TRASPORTO INDICATIVA

Cap. di trasporto	kg/h	1.700	1.200	700	-
Distanza	Mt	5	10	15	20



## UNITÀ ASPIRANTE

Unità aspirante ad alta efficienza realizzata con pompa del vuoto a venturi completa di silenziatore.



## UNITÀ FILTRANTE

Unità filtrante a cartuccia in poliestere alimentare antistatico, certificato FDA, media 1 µm con sistema di pulizia filtro statico ed automatico



## UNITÀ DI CARICO E SCARICO

Unità di carico tronco-conica a corpo unico con ingresso di prodotto tangenziale.  
Unità di scarico con valvola a clapet



## UNITÀ DI CONTROLLO

Unità di comando e controllo pneumatica remotata a 3 metri dall'unità di carico.



## ACCESSORI DISPONIBILI

- ✓ Tubo flessibile certificato FDA
- ✓ Lancia di aspirazione
- ✓ Tramoggia di presa prodotto



## OPTIONALS

- ✓ VIBRATORE PNEUMATICO
- ✓ COMPONENTISTICA IN ACCIAIO INOX AISI316
- ✓ VALVOLA DI SVUOTAMENTO LINEA PRODOTTO
- ✓ PARTI A CONTATTO CON LUCIDATURA A SPECCHIO
- ✓ KIT DI FISSAGGIO O CONNESSIONE AD ALTRI SISTEMI